

## 500ml Cylindrical Jar

[Request Sample](#)



### Generel information

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Varenr. (SKU):   |                          |
| Familie / serie: | Cylindrical Jars         |
| Kapacitet:       | 500ml                    |
| Hals:            | 70/400                   |
| Vægt:            | 25                       |
| Form:            | Round                    |
| Materiale:       | PET / RPET               |
| Farve:           | Alle farver tilgængelige |
| Trykområder:     | N/A                      |
| Oprindelsesland: | Lithuania                |


### Emballageinformation

#### Pakket i kasser

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Kassemål (mm):           | 594 x 394 x 448 |
| Antal pr. kasse (stk.):  |                 |
| Kasser pr. palle (stk.): |                 |
| Antal pr. palle (stk.):  |                 |
| Nettovægt (kg):          |                 |
| Bruttovægt (kg):         |                 |
| Pallehøjde (mm):         | 2400            |

#### Pakket i PE-posere på bakker (halv palle)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Bakkemål (mm):              | 1200 x 800 x 50 |
| Antal pr. bakke (stk.):     | 190             |
| Antal pr. PE-pose (stk.):   | 95              |
| PE-posere pr. bakke (stk.): | 2               |
| Bakker pr. palle (stk.):    | 7               |
| Antal pr. palle (stk.):     | 1330            |
| Nettovægt (kg):             | 33              |
| Bruttovægt (kg):            | 463             |
| Pallehøjde (mm):            | 1200            |



### Erklæring om fødevarekontakt

Vi bekræfter hermed, at dette produkt overholder kravene i den europæiske lovgivning (EU) nr. 10/2011 med alle ændringer for plast bestemt til kontakt med fødevarer.

### Opbevaring

Vær opmærksom på, at disse produkter håndteres og opbevares korrekt for at sikre produkternes sikkerhed og kvalitet. Ved opbevaring skal du undgå kraftige belastninger og opbevaring over 40 grader celsius (86 grader fahrenheit).