


## Bella 500



## Oświadczenie o kontakcie z żywnością

Niniejszym potwierdzamy, że produkt ten spełnia wymagania prawodawstwa europejskiego (UE) nr 10/2011 wraz ze wszystkimi zmianami dotyczącymi tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

[Request Sample](#)

## Informacje ogólne

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Nr art. (SKU):    | LS104162210201            |
| Rodzina / seria:  | Bella                     |
| Pojemność:        | 500ml                     |
| Szyjka:           | 38mm 3-Start              |
| Waga:             | 24                        |
| Kształt:          | Square                    |
| Materiał:         | PET / RPET                |
| Kolor:            | Wszystkie kolory dostępne |
| Obszary nadruku:  | N/A                       |
| Kraj pochodzenia: | Lithuania                 |

## Informacje o pakowaniu

### Pakowane w kartony

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Wymiary kartonu (mm):      | 594 x 394 x 448 |
| Ilość w kartonie (szt.):   | 110             |
| Kartony na palecie (szt.): | 20              |
| Ilość na palecie (szt.):   | 2200            |
| Waga netto (kg):           | 53              |
| Waga brutto (kg):          | 77              |
| Wysokość palety (mm):      | 2400            |

### Pakowane w worki PE na tacach (pełna paleta)

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Wymiary tacy (mm):       | 1200 x 800 x 50 |
| Ilość na tacy (szt.):    | 208             |
| Ilość w worku PE (szt.): | 104             |
| Worki PE na tacy (szt.): | 2               |
| Tace na palecie (szt.):  | 13              |
| Ilość na palecie (szt.): | 2704            |
| Waga netto (kg):         | 30              |
| Waga brutto (kg):        | 85              |
| Wysokość palety (mm):    | 2400            |

## Przechowywanie

Prosimy pamiętać, że produkty te są prawidłowo obsługiwane i przechowywane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i jakość. Podczas przechowywania należy unikać nadmiernych obciążeń oraz temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza (86 stopni Fahrenheita).