

## Cosmo Sirop 100

Request Sample



## Oświadczenie o kontakcie z żywnością

Niniejszym potwierdzamy, że produkt ten spełnia wymagania prawodawstwa europejskiego (UE) nr 10/2011 wraz ze wszystkimi zmianami dotyczącymi tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

## Informacje ogólne

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Nr art. (SKU):    | LS1010412112              |
| Rodzina / seria:  | Cosmo Sirop               |
| Pojemność:        | 100ml                     |
| Szyjka:           | 28/410                    |
| Waga:             | 13                        |
| Kształt:          | Round                     |
| Materiał:         | PET / RPET                |
| Kolor:            | Wszystkie kolory dostępne |
| Obszary nadruku:  | N/A                       |
| Kraj pochodzenia: | Lithuania                 |

## Informacje o pakowaniu

### Pakowane w kartony

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Wymiary kartonu (mm):      | 594 x 394 x 448 |
| Ilość w kartonie (szt.):   | 540             |
| Kartony na palecie (szt.): | 20              |
| Ilość na palecie (szt.):   | 10800           |
| Waga netto (kg):           | 138             |
| Waga brutto (kg):          | 168             |
| Wysokość palety (mm):      | 2400            |

### Pakowane w worki PE na tacach (połowa palety)

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Wymiary tacy (mm):       | 1200 x 800 x 50 |
| Ilość na tacy (szt.):    | 460             |
| Ilość w worku PE (szt.): | 115             |
| Worki PE na tacy (szt.): | 4               |
| Tace na palecie (szt.):  | 11              |
| Ilość na palecie (szt.): | 5060            |
| Waga netto (kg):         | 65              |
| Waga brutto (kg):        | 79              |
| Wysokość palety (mm):    | 1200            |

## Przechowywanie

Prosimy pamiętać, że produkty te są prawidłowo obsługiwane i przechowywane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i jakość. Podczas przechowywania należy unikać nadmiernych obciążeń oraz temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza (86 stopni Fahrenheita).